



Sladdlöst

- Variable Speed 
- Electronic Speed Control 
- Reversing 
- Mechanical 2-Speed 
- Mechanical 3-Speed 
- Electronic 2-Speed 
- Electric Brake 
- Torque Setting 5 
- Torque Setting 10 
- Torque Setting 16 
- Torque Limiter 
- Dust Collecting 
- Bayonet Shank Jig Saw Blade 
- Makita Shank Jig Saw Blade 
- Orbital Cutting 
- Built-in Job Light 
- Keyless Chuck 
- Soft Start 
- SDS-Plus Shank 
- Bevel Cutting 45 LR 
- Dial Depth Adjusting 
- Carrying Case 



Sladdlöst

Skruv- och bormaskiner

Borr- och biniingsmaskiner, betongfräsmaskiner

Vinkel-, rakeslipmaskiner och kapsågar för metall

Nibblare och plåtsaxar

Kap- och gerringsågar, cirkel-, tiger- och sticksågar

Fräsar, hydlar och slipmaskiner

Dammsugare och varmluftsblåsare

Spikpistoler och tryckluft

Skog- och trädgårdsmaskiner

Momentskruvdragare


DF010DSE

En liten skruvdragare som utrustats med momentjustering

- Auto Stop-system: varningslampa för låg batterinivå; om arbetet fortsätter stannar maskinen för att man skall kunna garantera korrekt moment.
- Auto Stop Clutch: motorn stannar efter att rätt moment uppnåtts.
- LED belysningen kan tändas med separat brytare.



7.2V



● Laddare, batterier 2x 1,0 Ah Li-on

Varvtal	Snabb: 650 min-1 Långsam: 200 min-1
Max. vridmoment	5,6 / 3,6 Nm (hård/mjuk)
Momentjusteringar	21 steg (0,3-3,0 Nm) +borrningsläge
Mått (pistolformad) (LxBxH)	224 x 43 x 141 mm
Vikt	0,55 kg
Spänning	7,2 V

Slagskruvdragare

TD020DSE

Liten slagskruvdragare – längden endast 276 mm

- Den raka skruvdragaren är försedd med slagskruvdragningsteknik.
- Höga varvtal för borrarpetsskruvar.
- Tack vare slagfunktionen hålls skruvspetsen stadigt i skruvhuvudet.



7.2V



● Laddare, batterier 2x 1,0 Ah Li-on

Kapacitet	Borrarpetsskruv: M3-M8 Standardbult: M3-M8
Antal slag	3 000 min-1
Varvtal	2,300 min-1
Max. vridmoment	20 Nm
Mått (pistolformad) (LxBxH)	213 x 40 x 131 mm
Vikt	0,53 kg
Spänning	7,2 V

Borrskruvdragare

DF030DWE

En liten skruvdragare som utrustats med momentjustering

- Tack vare sitt lilla format lämpar den sig för all typ av montering.
- Kraftfull skruvdragare med vilken man också enkelt kan borra.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget säkerställer en säker och komfortabel arbetsställning.



10.8V



● Laddare, batterier 2x 1,3 Ah Li-on

Varvtal	Snabb: 0-1,300 min-1 Långsam: 0-350 min-1
Kapacitet	Stål: 10 mm Trä: 21 mm
Max. vridmoment	24 / 14 Nm (hård/mjuk)
Momentjusteringar	18 lägen + borraringsläge
Mått (pistolformad) (LxBxH)	157 x 53 x 183 mm
Vikt	0,88 kg
Spänning	10,8 V

Sladdlös slagskruvdragare

TD090DWE

Liten och smidig slagskruvdragare.

- Tack vare sitt lilla format lämpar den sig för all typ av montering.
- Tack vare slagtekniken är den en kraftig skruvdragare som också kan användas vid borrarng på grund av de höga varvtalen.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget säkerställer en säker och komfortabel arbetsställning.



10.8V



● Laddare, batterier 2x 1,3 Ah Li-on

Kapacitet	Maskinskruv: M4-M8 Standardbult: M5-M12
Antal slag	3 000 min-1
Varvtal	2,400 min-1
Max. vridmoment	90 Nm
Mått (pistolformad) (LxBxH)	155 x 54 x 178 mm
Vikt	0,92 kg
Spänning	10,8 V

Borrskruvdragare

BDF440RFE 13mm

440

Kompakt och lätt konstruktion.

- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Spindellås och engrepps snabbchuck gör det möjligt att snabbt byta verktyg.



14.4V



● Laddare, 2 st 3,0 Ah Li-on batterier

Kapacitet	Stål: 13 mm Trä: 27 mm
Varvtal	2. : 0-1,400 min-1 1. : 0-400 min-1
Max. vridmoment	Hårt/Mjukt: 41/25 Nm
Mått (LxBxH)	186x79x242 mm
Vikt	1,6 kg
Spänning	14,4 V

Sladdlös slagbormaskin



BHP440RFE 13mm

440

Kompakt och lätt konstruktion.

- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Spindellås och engrepps snabbchuck gör det möjligt att snabbt byta verktyg.
- Slagborrhjulet gör det möjligt att borra i stenmaterial.



14.4V



● Laddare, 2 st 3,0 Ah Li-on batterier

Kapacitet	Stål: 13 mm Trä: 27 mm Betong: 13 mm
Antal slag	2. : 0-21 000 min ⁻¹ 1. : 0-6 000 min ⁻¹
Varvtal	2. : 0-1,400 min ⁻¹ 1. : 0-400 min ⁻¹
Max. vridmoment	Hårt/Mjukt: 41/25 Nm
Mått (LxBxH)	204x79x242 mm
Vikt	1,7 kg
Spänning	14,4 V

Borrskruvdragare



BDF442RFE 13mm

440

Heavy Duty-borrskruvdragare med 30 Nm vridmoment.

- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Spindellås och engrepps snabbchuck gör det möjligt att snabbt byta verktyg.



14.4V



● Laddare, 2 st 3,0 Ah Li-on batterier

Kapacitet	Stål: 13 mm Trä: 38 mm
Varvtal	2. : 0-1,400 min ⁻¹ 1. : 0-400 min ⁻¹
Max. vridmoment	Hårt/Mjukt: 44/30 Nm
Mått (Längd)	197 mm
Vikt	1,7 kg
Spänning	14,4 V

Sladdlös vinkelbormaskin 10 mm



BDA340RFE, BDA340Z – utan batteri och laddare!

Vinkelbormaskin med endast 66 mm vinkelmått

- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.



14.4V



● Laddare (BDA340RFE) , 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BDA340RFE), sidohandtag.

Kapacitet	Stål: 10 mm Trä: 25 mm
Varvtal	0-1,800 min ⁻¹
Vinkelmått	66 mm
Mått (L x B x H)	314 x 79 x 115 mm
Vikt	1,5 kg
Spänning	14,4 V

new

Sladdlös borrhämmare



BHR162RFE / BHR162Z – utan batteri och laddare! 16mm

430

Vikt endast 2,1 kg.

- En ergonomisk design säkerställer en utmärkt arbetsställning
- hammarbörning eller börning.
- Byte av riktning med skjutknapp.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.



14.4V



● Laddare (BHR162RFE) , 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BHR162RFE), sidohandtag.

Kapacitet	Betong: 16 mm Stål: 13 mm Trä: 24 mm
Antal slag	0-5 000 min ⁻¹
Varvtal	0-1,500 min ⁻¹
Slagkraft	1,2 J
Vibrationsvärde slagbörning	12,5 m/s ²
Mått (LxBxH)	296x79x250 mm
Vikt	2,1 kg
Spänning	14,4 V

4-funktions slagskruvdragare



BTP130RFE

440

4 funktioner för mångsidighet; börning (2 hastigheter), skruvdragare, slagbör, slagskruvdragare.

- Tydlig omkopplare för val av önskad funktion.
- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.



14.4V



● Laddare, 2 st 3,0 Ah Li-on batterier

Kapacitet	Stål: 10 mm Trä: 21 mm Betong: 8 mm
Antal slag	Slagskruvdragare: 0-3,200 min ⁻¹ Slagbör: 27,600 min ⁻¹
Varvtal	Slagskruvdragare: 0-2,300 min ⁻¹ Börning 2./1.: 0-2,300/0-700 min ⁻¹
Max. vridmoment	Skruvdragare: 0-2,300 min ⁻¹ Slagskruvdragare: 135 Nm Skruvdragare: 10 Nm
Mått (LxBxH)	186x79x246 mm
Vikt	1,7 kg

Oil-Impulse sladdlös skruvdragare

BTS130RFE

440



Tystgående sladdlös slagskruvdragare, där slaget utförs med en oljemekanism och inte med slaghammare.

- Effektiv kylning av olje-enheten garanterar att maskinen håller, också vid kontinuerlig drift.
- Ergonomiskt handtag



14.4V



● Laddare, 2 st 3,0 Ah Li-on batterier

Kapacitet	Maskinskruv: M4-M8 Standardbult: M6-M10 Hög fastbult: M6-M8
Antal slag	0-1,600 min ⁻¹
Varvtal	0-2,400 min ⁻¹
Max. vridmoment	30 Nm
Mått (LxBxH)	183x79x240 mm
Vikt	1,7 kg
Spänning	14,4 V

Sladdlös slagskruvdragare

BTD130FRFE

440



Verkligt liten: längden endast 146 mm.

- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Med slagskruvdragaren uppnår man ett högt vridmoment.
- Skruvspetsen hålls säkert fast i skruvhuvudet tack vare det snabba sidoslaget.



14.4V



● Laddare, 2 st 3,0 Ah Li-on batterier

Kapacitet	Maskinskruv: M4-M8 Standardbult: M5-M14 Hög fastbult: M5-M12
Antal slag	0-3,200 min ⁻¹
Varvtal	0-2,400 min ⁻¹
Max. vridmoment	140 Nm
Mått (LxBxH)	146x79x235 mm
Vikt	1,4 kg
Spänning	14,4 V

Sladdlös mutterdragare 1/2"

BTW250RFE, BTW250Z – utan batteri och laddare!

440



Verkligt liten: 230 Nm!

- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Med slagskruvdragaren uppnår man ett högt vridmoment.



14.4V

Z-version



● Laddare (BTW250RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BTW250RFE)

Kapacitet	Standardbult: M10-M16 Hög fastbult: M10-M14
Antal slag	0-3,200 min ⁻¹
Varvtal	0-2,200 min ⁻¹
Max. vridmoment	230 Nm
Mått (LxBxH)	165x79x234 mm
Vikt	1,6 kg
Spänning	14,4 V

Sladdlös vinkelmomentdragare


BTL060RFE, BTL060Z och BTL062Z – utan batteri och laddare!



Vinkelhuvudets höjd endast 53 mm

- Det långa kopplingsregeln gör det möjligt att hitta en bra arbetsposition.
- Det gummerade handtaget ger ett säkert grepp.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.

- Modell BTL062 vinkelmutterdragare för 3/8" hylsor.



14.4V

Z-version



● Laddare (BTL060RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BTL060RFE)

Kapacitet	Maskinskruv : M4 - M8mm Standardbult : M4-M8 Hög fastbult: M4-M8
Antal slag	0-3 000 min ⁻¹
Varvtal	0-2 000 min ⁻¹
Max. vridmoment	60 N.m
Mått (L x B x H)	387 x 78 x 97 mm
Vikt	1,6 kg
Spänning	14,4 V

Sladdlös skruvdragare för bandad skruv


BFR440RFE / BFR440Z – utan batteri och laddare!

440



Över 850 skruvar med en sats.

- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- Tyst och exakt brytare för djupjustering.
- Byte av riktning.



14.4V

Z-version



● Laddare (BFR440RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BFR440RFE)

Kapacitet	Skruv för gipsskivor: 4x25-41 mm
Skruvspets	1/4", 117 x 5 mm (PH2: P-66793, 3 st)
Varvtal	4 000 min ⁻¹
Mått (LxBxH)	357x80x193 mm
Vikt	1,8 kg
Spänning	14,4 V

Sladdlös skruvdragare för bandad skruv

BFR540RFE / BFR540Z – utan batteri och laddare!


440



new


Förnyad säker inmatning.

- För skruvar 25 -55 mm.
- Mataranordningen försedd med skruvguide som förhindrar sned skruvmatning.
- Tyst brytare för djupjustering.
- Bandguiden förhindrar att de bandade skruvarna kör fast.
- Byte av riktning.



14.4V

Z-version



- Laddare (BFR540RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BFR540RFE)

Kapacitet	Skruv för gipsskivor: 4 x 25-55
Skruvspets	mm
Varvtal	1/4", 157 x 5 mm
Mått	(PH2: P-67795, 3 st)
(LxBxH)	4 000 min-1
Vikt	424 x 80 x 238 mm
Spänning	2,1 kg
	14,4 V



Bandad skruv s. 34

Sladdlös sticksåg

BJV140RF / BJV140Z – utan batteri och laddare!

440



För effektiv och smidig kapning.

- Effektiv och vibrationsdämpad.
- Pendelrörelse inställbar i tre lägen.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.



14.4V

Z-version



- Laddare (BJV140RF), 1 st 3,0 Ah Li-on batterier (BJV140RF)

Kapacitet	Trä: 135 mm
	Stål: 10 mm
Slaglängd	26 mm
Antal slag	0-2,600 min -1
Mått	(LxBxH)
	255x73x208 mm
Vikt	2,7 kg
Spänning	14,4 V

Sladdlös stiftpistol

BPT350RFE / BPT350Z – utan batteri och laddare!



För krävande, osynliga infästningar.

- Knivskärpt stift som saknar huvud.
- Pistolen kan inte avfyras om magasinet är tomt.
- Knivskärpt stift som saknar huvud.
- Stift i stål och rostfritt stål.
- Arbetsställning för långa pass: gummerad handtagskonstruktion.
- Stiftkam med riktningsskärare.



14.4V

Z-version



- Laddare (BPT350RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BPT350RFE), munstycksadapter, skyddsglasögon, insexnyckel, dammstos

Lämpliga stift	Diameter: 0,6 mm
	Längd: 18, 25, 30, 35 mm
Laddningskapacitet	130 st
Mått	(LxBxH)
	245x79x227 mm
Vikt	2,0 kg
Spänning	14,4 V

Sladdlös häftpistol

BST110Z – utan batteri och laddare!




Smidigt arbete – upp till 5000 stift/laddning

- En liten maskin som ger en balanserad arbetsställning.
- Säker arbetsställning tack vare det gummerade handtaget.
- Användningsområden: montering av beklädnadstyger, ångspärr och aluminiumpapper.



14.4V

Z-version



Kapacitet	Bredd: 10 mm
	Längd: 7 -10 mm
Stifttyp	7 x10 mm F-81518
	10 x10 mm F-81521
Mått	(L x B x H)
	245 x 79 x 191 mm
Vikt	1,9 kg
Spänning	14,4 V

Sladdlös stavlampa 14,4 V

BML145



Det gummerade handtaget ger ett säkert grepp.

- lampan är vinklingsbar i 4 positioner: 0°, 45°, 90°, 110°.
- Plats för reserv Krypton-glödlampa innanför glaskåpan.
- Strömkrets som förhindrar överurladdning av batteriet.
- Hållbar konstruktion som skyddar glödlampen.
- För Li-on batterier 14,4 V 3,0 Ah BL1430.



14.4V

● Bärrem, glödlampa. OBS! Levereras utan laddare och batteri.

Kontinuerlig drift	220 min (3,0 Ah)
Längd	284 mm
Vikt (utan batteri)	0,36 kg
Spänning	14,4 V

Lysrörsampa

BML184



Arbetsbelysning vid reparationer, för hemmet och på utfärden.

- Lampa för extra ljus samt lysrör.
- Gummerat handtag.
- För Li-on batterier 14,4 V 3,0 Ah och 18 V 3,0 Ah.



18V

14.4V

● Skyhook, bärrem. OBS! Levereras utan laddare och batteri.

Brinntid (minuter)	Lysrör: 200 (3,0 Ah) Lampa: 900 (18 V 3,0 Ah)
Längd	370 mm
Vikt	0,4 kg
Spänning	14,4 V, 18 V

Nettovikt (utan batteri)

Stereoradio

BMR100 9,6–24 V / AC



Gummikanterna och skyddsstängerna skyddar radion för stötar på arbetsplatsen.

- Väderbeständighet: skydd för regn under 5 minuter.
- Drivs med Makita-batterier eller strömadapter.
- 2 högtalare: Max effekt 5 W x 2 (24 V Battery), högtalarens diameter 76 mm (8 ohm) x2.
- LCD-display.



Fungerar med följande batterier:



● AC-adapter

Max. effekt	9,6 V: 0,8Wx2, 12V: 1,2Wx2, 14,4V: 2Wx2 18V: 3Wx2, 24V: 5Wx2
Frekvensområde	AM/FM: 522–1629 kHz / 87,5–108 MHz
Mått (LxBxH)	261x167x304 mm
Vikt (utan batteri)	4,2 kg



Borrskruvdragare

BDF450RFE 13mm

440



Kompakt och lätt konstruktion.

- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Spindellås och engrepps snabbchuck gör det möjligt att snabbt byta verktyg.



18V



● Laddare, 2 st 3,0 Ah Li-on batterier

Kapacitet	Stål: 13 mm Trä: 27 mm
Varvtal	2.: 0-1,400 min ⁻¹ 1.: 0-400 min ⁻¹
Max. vridmoment	Hårt/Mjukt: 41/25 Nm
Mått (LxBxH)	186x79x244 mm
Vikt	1,7 kg
Spänning	18V

Borrskruvdragare

BDF452RFE 13mm

440



Heavy Duty-borrskruvdragare med 32 Nm vridmoment.

- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Spindellås och engrepps snabbchuck gör det möjligt att snabbt byta verktyg.



18V



● Laddare, 2 st 3,0 Ah Li-on batterier

Kapacitet	Stål: 13 mm Trä: 38 mm
Varvtal	2.: 0-1 500 min ⁻¹ 1.: 0-400 min ⁻¹
Max. vridmoment	Hårt/Mjukt: 50/32 Nm
Mått (LxBxH)	203 x 78 x 251 mm
Vikt	1,8 kg
Spänning	18 V

Sladdlös slagbormaskin

BHP452RFE 13mm

440



new

Heavy Duty-slagbormaskin.

- Hållbar och effektiv växellådshölje av aluminium.
- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Spindellås och engrepps snabbchuck gör det möjligt att snabbt byta verktyg.



18V



● Laddare, 2 st 3,0 Ah Li-on batterier

Kapacitet	Stål: 13 mm Trä: 38 mm Betong: 13 mm
Antal slag	2.: 0-22 500 min ⁻¹ 1.: 0-6. 000 min ⁻¹
Varvtal	2.: 0-1 500 min ⁻¹ 1.: 0-400 min ⁻¹
Max. vridmoment	Hårt/Mjukt: 50/32 Nm
Mått (LxBxH)	215x78x251 mm
Vikt	1,8 kg

Sladdlös slagbormaskin

BHP454RFE 13mm

436



new

Heavy Duty-slagbormaskin.

- Hållbar och effektiv växellådshölje av aluminium.
- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Spindellås och engrepps snabbchuck gör det möjligt att snabbt byta verktyg.
- Slagbormfunktionen gör det möjligt att borrar i stenmaterial.



18V



● Laddare, 2 st 3,0 Ah Li-on batterier, sidohandtag

Kapacitet	Stål: 16 mm Trä: 65 mm Betong: 13 mm
Antal slag	2.: 0-25 000 min ⁻¹ 1.: 0-6 000 min ⁻¹ 2.: 0-1,700 min ⁻¹
Varvtal	1.: 0-400 min ⁻¹
Max. vridmoment	Hårt/Mjukt: 80/40 Nm
Mått (LxBxH)	243 x 79 x 253 mm
Vikt	2,2 kg

Sladdlös vinkelbormaskin 10 mm

BDA350RFE, BDA350Z – utan batteri och laddare!



new

Vinkelbormaskin med endast 66 mm vinkelmått

- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.



18V



● Laddare (BDA350RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BDA350RFE), sidohandtag.

Kapacitet	Stål: 10 mm Trä: 25 mm 0-1,800 min ⁻¹
Varvtal	0-1,800 min ⁻¹
Vinkelmått	66 mm
Mått (LxBxH)	314 x 79 x 115 mm
Vikt	1,5 kg
Spänning	18 V

Sladdlös borrhammare


BHR240RFE / BHR240Z – utan batteri och laddare! 18mm

430



Lätt borrhammare med 3-funktionsomkopplare.

- 3 funktioner: Slagborrning, borrar och bilning.
- En ergonomisk design säkerställer en utmärkt arbetsställning
- Byte av riktning med skjutknapp.



18V



● Laddare (BHR240RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BHR240RFE), sidohandtag.

Kapacitet	Betong: 18 mm
	Stål: 13 mm
	Trä: 32 mm
Antal slag	0-3,800 min ⁻¹
Varvtal	0-950 min ⁻¹
Slagkraft	1,9 J
Vibrationsvärde:	
slagborrning	14,0 m/s ²
bilning	11,5 m/s ²
Mått	
(LxBxH)	410x78x206 mm
Vikt	3,2 kg
Spänning	18 V

Sladdlös borrhammare

BHR202RFE / BHR202Z – utan batteri och laddare! 20mm

430



Lätt och kompakt borrhammare med 3-funktionsomkopplare.

- 3 funktioner: Slagborrning, borrar och bilning.
- En ergonomisk design säkerställer en utmärkt arbetsställning
- Byte av riktning med skjutknapp.



18V



● Laddare (BHR241RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BHR241RFE), sidohandtag.

Kapacitet	Betong: 20 mm
	Stål: 13 mm
	Trä: 26 mm
Antal slag	0-4 000 min ⁻¹
Varvtal	0-1,100 min ⁻¹
Slagkraft	1,9 J
Vibrationsvärde:	
slagborrning	14,5 m/s ²
bilning	11,0 m/s ²
Mått	
(LxBxH)	358 x 84 x 259 mm
Vikt	3,2 kg
Spänning	18 V

Sladdlös 4-funktions slagskruvdragare

BTP140RFE

440



4 funktioner för mångsidighet; borrar (2 hastigheter), skruvdragare, slagbör, slagskruvdragare.

- Tydlig omkopplare för val av önskad funktion.
- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.



18V



● Laddare, 2 st 3,0 Ah Li-on batterier

Kapacitet	Stål: 10 mm
	Trä: 21 mm
	Betong: 8 mm
Antal slag	Slagskruvdragare: 0-3,200 min ⁻¹
	Slagbör: 27,600 min ⁻¹
Varvtal	Slagskruvdragare: 0-2,300 min ⁻¹
	Borrning (2./1.): 0-2,300 / 0-700 min ⁻¹
	Skruvdragare: 0-2,300 min ⁻¹
Max. vridmoment	Slagskruvdragare: 145 Nm
	Skruvdragare: 10 Nm
Mått (LxBxH)	186x79x246 mm
Vikt	1,8 kg

Sladdlös slagskruvdragare

BTD140RFE / BTD140Z – utan batteri och laddare!

440



Verkligt liten: längden endast 146 mm.

- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Med slagskruvdragaren uppnår man ett högt vridmoment.
- Skruvspetsen hålls säkert fast i skruvhuvudet tack vare det snabba sidoslaget.



18V



● Laddare (BTD140RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BTD140RFE)

Kapacitet	Maskinskruv: M4-M8
	Standardbult: M5-M14
	Hög fastbult: M5-M12
	Däckskruv: 22 - 125 mm
Antal slag	0-3,200 min ⁻¹
Varvtal	0-2,300 min ⁻¹
Max. vridmoment	145 Nm
Mått	
(LxBxH)	146x79x235 mm
Vikt	1,5 kg
Spänning	18 V

Sladdlös mutterdragare 1/2"


BTW251RFE / BTW251Z – utan batteri och laddare!

440



Verkligt liten: längden endast 165 mm.

- 4-polig fältmagnet: effektivare, mindre, lättare.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Med slagskruvdragaren uppnår man ett högt vridmoment.



18V



● Laddare (BTW251RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BTW251RFE)

Kapacitet	Standardbult: M10-M16
	Hög fastbult: M10-M14
Antal slag	0-3,200 min ⁻¹
Varvtal	0-2,100 min ⁻¹
Max. vridmoment	230 Nm
Mått	
(LxBxH)	165x79x234 mm
Vikt	1,7 kg
Spänning	18 V

Sladdlös mutterdragare



new

BTW450RFE / BTW450Z – utan batteri och laddare! 1/2"

441

HeavyDuty vridmoment 440 Nm!

- Høgt vridmoment på 440 Nm!
- Den balanserade konstruktionen gör det möjligt att hitta en bra arbetsposition.
- Bred skyhook underlättar arbetet.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.



18V



- Laddare (BTW450RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BTW450RFE)

Antal slag	2,200 min-1
Varvtal	1,600 min-1
Max. vridmoment	440 Nm
Mått (L x B x H)	266 x 82 x 281 mm
Vikt	3,4 kg
Spänning	18 V

Sladdlös vinkel-/slagskruvdragare



new

BTL061RFE, BTL061Z och BTL063Z – utan batteri och laddare!

Vinkelhuvudets höjd endast 53 mm

- Det långa kopplingsregeln gör det möjligt att hitta en bra arbetsposition.
- Det gummerade handtaget ger ett säkert grepp.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Modell BTL063 vinkelmutterdragare för 3/8" hylsor.



18V



- Laddare (BTL061RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BTL061RFE)

Kapacitet	Maskinskruv : M4 - M8mm Standardbult : M4 - M12 Hög fästbult: M4-M8
Antal slag	0-3 000 min-1
Varvtal	0-2 000 min-1
Max. vridmoment	60 N.m
Mått (L x B x H)	387 x 78 x 97 mm
Vikt	1,7 kg
Spänning	18 V

Sladdlös skruvdragare för bandad skruv



new

BFR550RFE / BFR550Z – utan batteri och laddare!


440

Förnyad säker inmatning.

- För skruvar 25 -55 mm.
- Mataranordningen försedd med skruvguide som förhindrar sned skruvmatning.
- Tyst brytare för djupjustering.
- Bandguiden förhindrar att de bandade skruvarna kör fast.
- Byte av riktning.



18V



- Laddare (BFR550RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BFR550RFE)

Kapacitet	4 x 25-55 mm
Skruvspets	1/4", 157 x 5 mm (PH2: P-67795, 3 st)
Varvtal	4 000 min-1
Mått (LxBxH)	424 x 80 x 238 mm
Vikt	2,3 kg
Spänning	18 V

Sladdlös skruvdragare för bandad skruv



new

BFR750RFE / BFR750Z – utan batteri och laddare!


440

Förnyad säker inmatning.

- För skruvar 45 -75 mm.
- Mataranordningen försedd med skruvguide som förhindrar sned skruvmatning.
- Tyst brytare för djupjustering.
- Bandguiden förhindrar att de bandade skruvarna kör fast.
- Byte av riktning.



18V



- Laddare (BFR750RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BFR750RFE)

Kapacitet	4 x 45-75 mm
Skruvspets	1/4", 177 x 5 mm (PH2: P-67804, 3 st)
Varvtal	4 000 min-1
Mått (LxBxH)	464 x 80 x 238 mm
Vikt	2,3 kg
Spänning	18 V

Sladdlös metallcirkelsåg



BCS550RFE / BCS550Z – utan batteri och laddare!


440

Smidig gnistfri kapning av metall.

- Lätt att hantera tack vare designen och en liten storlek.
- För el-, ventilations- och takplåtsmontörer.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.



18V



- Laddare (BCS550RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BCS550RFE), klinga i hårdmetall.

Kapacitet	Stål: 51 mm
Varvtal	3,600 min-1
Klinga	136 x 20 mm
Mått (LxBxH)	348x180x201 mm
Vikt	2,4 kg
Spänning	18 V

Sladdlöst

Sladdlös cirkelsåg

BSS501RFE, BSS501Z – maskin utan batteri och laddare 136 mm

430



new

Bra arbetsställning med en liten såg.

- Två LED-lampor säkerställer god sikt på arbetsstycket.
- Styrning av ventilationsluften från framsidan håller såglinjen ren.
- Verkligt lätt och kompakt konstruktion.



18V



● Laddare (BSS501RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BSS501RFE)

Kapacitet	90°: 51 mm
	45°: 35 mm
Sågblad	136x20 mm
Varvtal	3,600 min-1
Mått	
(L x B x H)	364 x 183 x 201 mm
Vikt	2,6 kg
Spänning	18 V

Sladdlös cirkelsåg

BSS610RFE / BSS610Z – utan batteri och laddare! 165mm

441



Lätt och kompakt konstruktion.

- Snabb kapning med 3 700 varv.
- LED-belysning och spånutblås underlättar kapning enligt utmärkt linje.
- Sågbänk i aluminium.



18V



● Laddare (BSS610RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BSS610RFE), sågblad i hårdmetall

Kapacitet	90°: 0 -57 mm
	45°: 0 -40 mm
	50°: 0 -36 mm
Sågblad	165 x 20 mm
Varvtal	3,700 min-1
Mått	
(LxBxH)	347x202x228 mm
Vikt	3,2 kg
Spänning	18 V

Sladdlös sticksåg

BJV180RF / BJV180Z – utan batteri och laddare!

440



För effektiv och smidig kapning.

- Effektiv och vibrationsdämpad.
- Pendelrörelse inställbar i tre lägen.
- Det smala handtaget gör den smidig att använda.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.



18V



● Laddare (BJV180RF), 1 st 3,0 Ah Li-on batterier (BJV180RF)

Kapacitet	Trä: 135 mm
	Stål: 10 mm
Slaglängd	26 mm
Antal slag	0-2,600 min-1
Mått	
(LxBxH)	257x73x208 mm
Vikt	2,8 kg
Spänning	18 V

Sladdlös tigersåg

BJR181RFE / BJR181Z – utan batteri och laddare!

441



Höga varvtal gör gnistfri kapning av metall effektivare.

- Byte och justering av sågblad och stödsko utan verktyg.
- Kylluften styrs ut på framsidan och maskinen hålls därför ren.
- Säkert och stadigt arbetsgrepp.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Krok för upphängning gör arbetet smidigare.



18V



● Laddare (BJR181RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BJR181RFE), sågblad

Kapacitet	Rör: 130 mm
	Trä: 255 mm
Slaglängd	28 mm
Antal slag	0-2,900 min-1
Mått	
(LxBxH)	499x91x234 mm
Vikt	3,7 kg
Spänning	18 V

Kedjesåg

BUC122RFE, BUC122Z – utan batteri och laddare! 165mm




new

En batteridriven kedjesåg!

- För underhåll av grönområden: beskärning av träd och buskar.
- För byggnadsobjekt inomhus.
- Tack vare sin kompakta design är sågen smidig att använda.



18V



● Laddare (BUC122RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BUC122RFE)

Kapacitet	115 mm
Kedjans hastighet	5 m /min
Varvtal	2,620 min-1
Mått	
(LxBxH)	422 x 195 x 215 mm
Vikt	2,5 kg
Spänning	18 V

Sladdlös vinkelslipmaskin




BGA452RFE / BGA452Z – utan batteri och laddare! 115mm

430

Effektiv sladdlös vinkelslipmaskin.

- Vanliga kapskivor för vinkelslipmaskiner kan användas.
- (vid kapning av metall rekommenderas: Kapskivans tjocklek ≤ 1 mm)
- Smalt motorhus som ger ett bra arbetsgrepp.
- Skydd mot återstart (varningslampa) ger ökad säkerhet.
- Elektronisk strömövervakning (varningslampa) bevakar bearbetningen.



18V



Z-version



- Laddare (BGA452RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BGA452RFE), slipskiva, tappnyckel

Kapskiva	115 mm
Varvtal	10 000min ⁻¹
Mått	
(LxBxH)	317x129x126 mm
Vikt	1,9 kg
Spänning	18 V

Sladdlös plåtsax



new

BJS130RFE, BJS130Z – utan batteri och laddare!

En sladdlös plåtsax!

- Plåtsaxen klipper mitt i remsan utan kantdeformation.
- Skärhuvudet kan vridas 360°.

18V



Z-version



- Laddare (BJS130RFE), 2 st 3,0 Ah Li-on batterier (BJS130RFE)

Kapacitet	Stål: 1,3 mm
	Rostfritt stål: 1,0 mm
Antal slag	2,800 min ⁻¹
Mått	
(LxBxH)	350 x 80 x 193 mm
Vikt	2,3 kg
Spänning	18 V

Portabel bandsåg



new

BPB180RFE

430

För gnistfri kapning av metall

- Elektrisk överbelastningsbrytare (Led lampa)
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Justering av varvtal enligt det material som skall kapas
- Det gummibeklädda handtaget garanterar en behaglig och säker arbetsställning.
- Gummiskydd runt om skyddar arbetsstycket och maskinen mot stötar.



18V



- Laddare, 2 st 3,0 Ah Li-on batterier, HSS Bi-metallsågblad (18 tpi), insexnyckel

Kapacitet	Ø : 120mm
	Kapöppning: 120 x 120mm
Bandhastighet	0 - 84 m / min
Mått	
(L x B x H)	523 x 231 x 313mm
Vikt	6,4kg
Spänning	18V

Sladdlös betongvibrator



BVR850RFE 2400 mm / BVR450RFE ,BVR450Z 1200 mm / BVR350RFE 800 mm

Smidig och snabb betongvibrator.

- Snabb och smidig vibrator för grunder och grundplattor.
 - Konstruktionen designad för att skydda motor, koppling och batteri mot betongstänk.
- Modell BVR450Z finns också tillgänglig utan standardutrustning -utan batteri, laddare och väska!



18V



Z-version

- RFE-version: laddare, 2 st 3,0 Ah Li-on batterier

Skaftets diameter	25 mm
Vibratorns längd	2400 mm (BVR850)
	1200 mm (BVR450)
	800 mm (BVR350)
Antal vibrationer/min	12,500 min ⁻¹ (BVR850)
	13,000 min ⁻¹ (BVR450, BVR350)
Mått	
(LxBxH)	2683x93x250 mm (BVR850)
	1483x93x250 mm (BVR450)
	1083x93x250 mm (BVR350)
Vikt	5,3 kg (BVR850)
	3,7 kg (BVR450)
	3,2 kg (BVR350)
Spänning	18 V



Sladdlöst

Skruv- och bormaskiner

Borr- och binningsmaskiner, betongfräsmaskiner

Vinkel-, rasklipmaskiner och kapsågar för metall

Nibblare och plåtsaxar

Kap- och gerringsågar, cirkel-, tiger- och sticksågar

Fräsar, hydlar och slipmaskiner

Dammsugare och varmluftsblåsare

Spikpistoler och tryckluft

Skog- och trädgårdsmaskiner

Lysrörslampa

BML184



new

Arbetsbelysning vid reparationer, för hemmet och på utfärden.

- Lampa för extra ljus samt lysrör.
- Gummerat handtag.
- För Li-on batterier 14,4 V 3,0 Ah och 18 V 3,0 Ah.



18V 14.4V

● Skyhook, bärrem. OBS! Levereras utan laddare och batteri.

Brinttid (minuter)	Lysrör: 200 (3,0 Ah) Lampa: 900 (18 V 3,0 Ah)
--------------------	--

Längd	370 mm
Vikt	0,4 kg
Spänning	14,4 V, 18 V

Nettovikt (utan batteri)

Sladdlös stavlampe 18 V

BML185



Det gummerade handtaget ger ett säkert grepp.

- lampan är vinklinsbar i 4 positioner: 0°, 45°, 90°, 110°.
- Plats för reserv Krypton-glödampa innanför glaskåpan.
- Strömkrets som förhindrar överladdning av batteriet.
- Hållbar konstruktion som skyddar glödlampen.
- För Li-on batterier 18 V 3,0 Ah. BL1830.



18V

● Bärrem, glödlampa. OBS! Levereras utan laddare och batteri.

Kontinuerlig drift	260 minuter (3,0 Ah)
Längd	284 mm
Vikt (utan batteri)	0,36 kg
Spänning	18 V

Stereoradio

BMR100 9,6–24 V / AC



Gummikanterna och skyddsstängerna skyddar radion för stötar på arbetsplatsen.

- Väderbeständighet: skydd för regn under 5 minuter.
- Drivs med Makita-batterier eller strömadapter.
- 2 högtalare: Max effekt 5 W x 2 (24 V Battery), högtalarens diameter 76 mm (8 ohm) x2.
- LCD-display.



Fungerar med följande batterier:



● AC-adapter

Max. effekt	9,6 V: 0,8Wx2, 12V: 1,2Wx2, 14,4V: 2Wx2 18V: 3Wx2, 24V: 5Wx2
Frekvensområde	AM/FM: 522–1629 kHz / 87,5–108 MHz
Mått (LxBxH)	261x167x304 mm
Vikt (utan batteri)	4,2 kg





ComboKit

LCT203

DF030 borrarvdragare
+ TD090 slagskrvdragare

10.8V 1.3Ah
LITHIUM-ION



● Laddare, batterier 2x 1,3 Ah Li-on



Sladdlöst

Skruv- och
bormaskiner



ComboKit

DK1420

BDF440 borrarvdragare
+ BTD130 slagskrvdragare

14.4V 3.0Ah
LITHIUM-ION



14.4V



● Laddare, 2 st 3,0 Ah Li-on batterier



Borr- och
börningsmaskiner,
betongfräsmaskiner

Vinkel-, raktslip-
maskiner och
kapsågar för metall



ComboKit

LXT418K

BHP454 slagbormaskin
+ BJR181 tigersåg
+ BSS610 cirkelsåg
+ BML185 stavlampa

18V 3.0Ah
LITHIUM-ION



● Laddare, 2 st 3,0 Ah Li-on batterier



Nibblare och
platsaxar

Kap- och geringssågar
cirkel-, tiger- och
sticksågar



ComboKit

LXT600

BHP451 slagbormaskin
+ BTD140 slagskrvdragare
+ BGA452 vinkelslipmaskin
+ BJR181 tigersåg
+ BSS610 cirkelsåg
+ BML185 stavlampa

18V 3.0Ah
LITHIUM-ION



● Laddare, 3 st 3,0 Ah Li-on batterier



Kap- och geringssågar
cirkel-, tiger- och
sticksågar

Dammsugare och
varmluftsblåsar



ComboKit

DK1059D

6317 borrarvdragare
+ 6916 slagskrvdragare

Ni-MH
12V



12V Ni-MH
2.6 Ah



● Laddare, batteri 3 st. 2,6 Ah Ni-MH, skruvspets.



Skog- och
trädgårdsmaskiner

Sladdlöst

Skruv- och bormaskiner

Borr- och binningsmaskiner, betongfräsmaskiner

Vinkel-, raxslipmaskiner och kapsågar för metall

Nibblare och plåtsaxar

Kap- och gerringsågar, cirkel-, tiger- och sticksågar

Fräsar, hydlar och slipmaskiner

Dammsugare och varmluftsblåsar

Spikpistoler och tryckluft

Skog- och trädgårdsmaskiner



Borrskruvdragare

6271DWDLE 10 mm (batterilampa ML120 medföljer)

Kompakt design och snabbchuck med enhandsgrepp och spindellås

- Vikt endast 1,5 kg.
- Växelkonstruktion helt i metall garanterar en lång livslängd.
- Det gummibeklädda handtaget garanterar ett behagligt och säkert arbete.

12V

Ni-MH
2.6 Ah

● Laddare, batteri 2 st. 2,6 Ah Ni-MH, skruvspets.

Kapacitet	Stål: 10 mm Trä: 25 mm
Varvtal	Snabb: 0-1,300 min ⁻¹ Långsam: 0-400 min ⁻¹
Max. vridmoment	Hårt/Mjukt: 30/18 Nm
Längd	192 mm
Vikt	1,5 kg
Spänning	12 V
Laddningstid	ca 60 min
Snabbchuck	10 mm

Borrskruvdragare

6317DWDE 13 mm

16 momentjusteringar vid skruvning samt läge för borrar.

- Växelkonstruktion, helt i metall.
- Kan bytas separat: ankare, fältnagnet och kol.
- Standardelektroniken ökar effekten under belastning.

12V

Ni-MH
2.6 Ah

● Laddare, batteri 2 st. 2,6 Ah Ni-MH, skruvspets.

Kapacitet	Stål: 13 mm Trä: 25,4 mm
Varvtal	Snabb: 0-1,300 min ⁻¹ Långsam: 0-400 min ⁻¹
Max. vridmoment	Hårt/Mjukt: 60/25 Nm
Längd	243 mm
Vikt	2,0 kg
Spänning	12 V
Laddningstid	ca 60 min
Snabbchuck	13 mm

ComboKit

DK1059D

6317 borrskruvdragare
+ 6916 slagskruvdragare

Ni-MH

12v

12V

Ni-MH
2.6 Ah

● Laddare, batteri 3 st. 2,6 Ah Ni-MH, skruvspets.



Sladdlös slagskruvdragare

6980FDWFE

434



Slagskruvdragarna har ett verkligt högt vridmoment med liten ramstorlek.

- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- Fosforerad gummiring i maskinens växlar lyser vid överraskande elavbrott.
- Tack vare det höga vridmomentet behöver inte ens långa träskruvar förborrade hål. Snabbt och smidigt arbete.



12V Ni-MH
3.0 Ah



- Laddare, batteri 2 st. 3,0 Ah Ni-MH, skruvspets.

Kapacitet	Maskinskruv: M4-M8
	Standardbult: M5-M12
	Hög fastbult: M5-M10
Verktysfäste	1/4" (insexhål)
Antal slag	0-3,200 min ⁻¹
Varvtal	0-2,600 min ⁻¹
Max. vridmoment	125 Nm
Längd	163 mm
Vikt	1,6 kg
Spänning	12 V
Laddningstid	ca 70 min

Sladdlös vinkelbormaskin

DA312DWF / DA312DZ – utan batteri och laddare! 10 mm



Ergonomisk design ger ett bra grepp också på "omöjliga" ställen.

Snabbchuck för snabbt byte av verktyg.
104 mm vinkelmått ger åtkomst till trånga ställen.



12V Ni-MH
3.0 Ah



- Laddare (DA312DWF), batteri 1 st 3,0 Ah Ni-MH, (DA312DWF)

Kapacitet	Stål: 10 mm
	Trä: 12 mm
	Träskruv: 4,5x20 mm
Varvtal	0-800 min ⁻¹
Max. vridmoment	Hårt/Mjukt: 13/7 Nm
Längd	324 mm
Vinkelmått	104 mm
Vikt	1,4 kg
Spänning	12 V
Laddningstid	ca 70 min
Snabbchuck	10 mm

Glas- och kakelskärare med batteri

4191DWD 80 mm



Snabb och behändig vid kapning av glas och kakelplattor.

- Bottenplattan vinklinsbar till 45 grader.
- Kylvattenbehållare medföljer.



12V Ni-MH
2.6 Ah

- Laddare, batteri 1 st. 2,6 Ah Ni-MH, diamantskiva.

Kapacitet	90°: 21,5 mm
	45°: 16 mm
Skivans diameter	80 mm
Varvtal	1 000 min ⁻¹
Längd	316 mm
Vikt	2,1 kg
Spänning	12 V
Laddningstid	ca 60 min

Gångstångsklippare

SC120DRA



Snabb och exakt klippning av gängade stänger.
Inget damm, inga gnistor, inget ljud.

- Skadar inte gängorna och kapsnittet behöver inte finputsas.



12V Ni-cd
2.0 Ah



- Laddare, batteri 1 st 2,0 Ah Ni-cd, 8 mm bladserie, olja 35 ml

Kapacitet	Mjukt stål: 8, 10 och 12 mm
Klipphastighet	2,5 sekunder
Längd	316 mm
Vikt	4,0 kg
Spänning	12 V
Laddningstid	ca 14 min

Sladdlös armeringsklippare

SC190DWF, SC161DWA

430



Enkel och tyst klippning av armeringsjärn.

- Klipper 50 st (19 mm) med en laddning.



18V



- Laddare, batteri 1 st 3,0 Ah Ni-MH (SC190DWF), 1 st 2,0 Ah Ni-CD (SC161DWA), olja 35 ml

Kapacitet	Ø 3-19 mm (SC190D)
	Ø 3-16 mm (SC161D)
Klipphastighet	6 sekunder (SC190D)
	4 sekunder (SC161D)
Längd	430 mm
Vikt	10,5 kg (SC190D)
	6,8 kg (SC161D)
Spänning	18 V
Laddningstid	ca 70 min

Sladdlös lampa	Sladdlöst Skruv- och bormaskiner Borr- och biniingsmaskiner, betongfräsmaskiner Vinkel-, rakeslip-maskiner och kapsågar för metall Nibblare och plåtsaxar Kap- och geringsågar, cirkel-, tigger- och sticksågar Fräsar, hyvlar och slipmaskiner Dammsugare och varmluftsblåsar Spikpistoler och tryckluft Skog- och trädgårdsmaskiner	ML702 / ML902 Lampan är vinklingsbar i 4 positioner. • Levereras med bärrem och 2 lampor. ▼ ML702 7.2V ▼ ML902 9.6V • Bärrem, 2 lampor ML702: 192242-1, ML902: 192545-3. OBS! Levereras utan laddare och batteri. <table><tr><td>Brinntid</td><td>ML702 200 min (2,0 Ah batteri)</td><td>ML902 200 min (2,0 Ah batteri)</td></tr><tr><td>Längd</td><td>283 mm</td><td>325 mm</td></tr><tr><td>Vikt</td><td>0,23 kg</td><td>0,25 kg</td></tr><tr><td>Spänning</td><td>7,2 V</td><td>9,6 V</td></tr><tr><td>Nettovikt (utan batteri)</td><td></td><td></td></tr></table>	Brinntid	ML702 200 min (2,0 Ah batteri)	ML902 200 min (2,0 Ah batteri)	Längd	283 mm	325 mm	Vikt	0,23 kg	0,25 kg	Spänning	7,2 V	9,6 V	Nettovikt (utan batteri)		
Brinntid	ML702 200 min (2,0 Ah batteri)	ML902 200 min (2,0 Ah batteri)															
Längd	283 mm	325 mm															
Vikt	0,23 kg	0,25 kg															
Spänning	7,2 V	9,6 V															
Nettovikt (utan batteri)																	
Pannlampa	Skruv- och bormaskiner Borr- och biniingsmaskiner, betongfräsmaskiner Vinkel-, rakeslip-maskiner och kapsågar för metall Nibblare och plåtsaxar Kap- och geringsågar, cirkel-, tigger- och sticksågar Fräsar, hyvlar och slipmaskiner Dammsugare och varmluftsblåsar Spikpistoler och tryckluft Skog- och trädgårdsmaskiner	ML121 Med den justerbara pannlampan kan du använda båda händerna för arbetet. • Kan användas som stavlampa då fästremmen avlägsnas. • Lämpar sig för 9,6 V och 12 V batterier. 9.6V 12V • Bärrem, 2 lampor A-30673. OBS! Levereras utan laddare och batteri. <table><tr><td>Brinntid</td><td>380 minuter (12 V/2,0 Ah) 440 minuter (9,6 V/2,0 Ah)</td></tr><tr><td>Vikt</td><td>0,26 kg</td></tr><tr><td>Spänning</td><td>12/9,6 V</td></tr><tr><td>Nettovikt (utan batteri)</td><td></td></tr></table>	Brinntid	380 minuter (12 V/2,0 Ah) 440 minuter (9,6 V/2,0 Ah)	Vikt	0,26 kg	Spänning	12/9,6 V	Nettovikt (utan batteri)								
Brinntid	380 minuter (12 V/2,0 Ah) 440 minuter (9,6 V/2,0 Ah)																
Vikt	0,26 kg																
Spänning	12/9,6 V																
Nettovikt (utan batteri)																	
Lysrörslampa	Skruv- och bormaskiner Borr- och biniingsmaskiner, betongfräsmaskiner Vinkel-, rakeslip-maskiner och kapsågar för metall Nibblare och plåtsaxar Kap- och geringsågar, cirkel-, tigger- och sticksågar Fräsar, hyvlar och slipmaskiner Dammsugare och varmluftsblåsar Spikpistoler och tryckluft Skog- och trädgårdsmaskiner	ML122 Arbetsbelysning vid reparationer, för hemmet och på utfärden. • Jämn belysning utan skuggor med lysrörslampa. • Lämpar sig för 9,6 V och 12 V batterier. 9.6V 12V • Bärrem, lysrör A-87367, reflektor. OBS! Levereras utan laddare och batteri. <table><tr><td>Brinntid</td><td>230 minuter (12 V / 9,6 V 3,0 Ah akku)</td></tr><tr><td>Längd</td><td>347 mm</td></tr><tr><td>Vikt</td><td>0,35 kg</td></tr><tr><td>Spänning</td><td>12 V</td></tr><tr><td>Skyhook</td><td>SM00000300</td></tr><tr><td>Reflektor</td><td>SM00000220</td></tr><tr><td>Nettovikt (utan batteri)</td><td></td></tr></table>	Brinntid	230 minuter (12 V / 9,6 V 3,0 Ah akku)	Längd	347 mm	Vikt	0,35 kg	Spänning	12 V	Skyhook	SM00000300	Reflektor	SM00000220	Nettovikt (utan batteri)		
Brinntid	230 minuter (12 V / 9,6 V 3,0 Ah akku)																
Längd	347 mm																
Vikt	0,35 kg																
Spänning	12 V																
Skyhook	SM00000300																
Reflektor	SM00000220																
Nettovikt (utan batteri)																	
Sladdlös lampa	Skruv- och bormaskiner Borr- och biniingsmaskiner, betongfräsmaskiner Vinkel-, rakeslip-maskiner och kapsågar för metall Nibblare och plåtsaxar Kap- och geringsågar, cirkel-, tigger- och sticksågar Fräsar, hyvlar och slipmaskiner Dammsugare och varmluftsblåsar Spikpistoler och tryckluft Skog- och trädgårdsmaskiner	ML903 / ML120 / ML140 / ML180 Lampan är vinklingsbar i 4 positioner. • Levereras med bärrem och 2 lampor. ▼ ML903 9.6V ▼ ML120 12V ▼ ML140 14.4V ▼ ML180 18V • Bärrem, 2 lampor ML903: 192545-3, ML120och ML140: A-83973, ML180: A-30542. OBS! Levereras utan laddare och batteri. <table><tr><td>Brinntid (minuter)</td><td>200 (2,0 Ah): ML903 160 (2,0 Ah): ML120, ML140 180 (2,0 Ah): ML180</td></tr><tr><td>Längd</td><td>254 mm (ML903) 272 mm (ML120, ML140) 324 mm (ML180)</td></tr><tr><td>Vikt</td><td>0,23 kg (ML903) 0,26 kg (ML120) 0,27 kg (ML140) 0,29 kg (ML180)</td></tr><tr><td>Spänning</td><td>9,6V (ML903) 12 V (ML120) 14,4 V (ML140) 18 V (ML180)</td></tr><tr><td>Nettovikt (utan batteri)</td><td></td></tr></table>	Brinntid (minuter)	200 (2,0 Ah): ML903 160 (2,0 Ah): ML120, ML140 180 (2,0 Ah): ML180	Längd	254 mm (ML903) 272 mm (ML120, ML140) 324 mm (ML180)	Vikt	0,23 kg (ML903) 0,26 kg (ML120) 0,27 kg (ML140) 0,29 kg (ML180)	Spänning	9,6V (ML903) 12 V (ML120) 14,4 V (ML140) 18 V (ML180)	Nettovikt (utan batteri)						
Brinntid (minuter)	200 (2,0 Ah): ML903 160 (2,0 Ah): ML120, ML140 180 (2,0 Ah): ML180																
Längd	254 mm (ML903) 272 mm (ML120, ML140) 324 mm (ML180)																
Vikt	0,23 kg (ML903) 0,26 kg (ML120) 0,27 kg (ML140) 0,29 kg (ML180)																
Spänning	9,6V (ML903) 12 V (ML120) 14,4 V (ML140) 18 V (ML180)																
Nettovikt (utan batteri)																	
Stereoradio	Skruv- och bormaskiner Borr- och biniingsmaskiner, betongfräsmaskiner Vinkel-, rakeslip-maskiner och kapsågar för metall Nibblare och plåtsaxar Kap- och geringsågar, cirkel-, tigger- och sticksågar Fräsar, hyvlar och slipmaskiner Dammsugare och varmluftsblåsar Spikpistoler och tryckluft Skog- och trädgårdsmaskiner	BMR100 9,6–24 V / AC Gummikanterna och skyddsstängerna skyddar radion för stötar på arbetsplatsen. • Väderbeständighet: skydd för regn under 5 minuter. • Drivs med Makita-batterier eller strömadapter. • 2 högtalare: Max effekt 5 W x 2 (24 V Battery), högtalarens diameter 76 mm (8 ohm) x2. • LCD-display. AC-adapter Fungerar med följande batterier: <table><tr><td>Max. effekt</td><td>9,6 V: 0,8Wx2, 12V: 1,2Wx2, 14,4V: 2Wx2 18V: 3Wx2, 24V: 5Wx2</td></tr><tr><td>Frekvensområde</td><td>AM/FM: 522–1629 kHz / 87,5–108 MHz</td></tr><tr><td>Mått (LxBxH)</td><td>261x167x304 mm</td></tr><tr><td>Vikt (utan batteri)</td><td>4,2 kg</td></tr></table>	Max. effekt	9,6 V: 0,8Wx2, 12V: 1,2Wx2, 14,4V: 2Wx2 18V: 3Wx2, 24V: 5Wx2	Frekvensområde	AM/FM: 522–1629 kHz / 87,5–108 MHz	Mått (LxBxH)	261x167x304 mm	Vikt (utan batteri)	4,2 kg							
Max. effekt	9,6 V: 0,8Wx2, 12V: 1,2Wx2, 14,4V: 2Wx2 18V: 3Wx2, 24V: 5Wx2																
Frekvensområde	AM/FM: 522–1629 kHz / 87,5–108 MHz																
Mått (LxBxH)	261x167x304 mm																
Vikt (utan batteri)	4,2 kg																